

Armoire ignifuge

- 60 minutes de protection
- Jusqu'à 3 000 € de valeurs assurées

Cette armoire a été conçue pour ralentir et protéger les documents du feu.

Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la chaleur pour qu'elle ne dépasse pas 170°C à l'intérieur (seuil d'inflammabilité du papier entre 170 et 270°C).

Testée pour l'ignifugation LFS 60P.

Cette armoire est aussi testée contre le vol (conforme à la norme contre le vol EN 14450 S2) jusqu'à 3 000 €.

Existe en quatre modèles.

A l'intérieur 1 à 4 étagères réglables. Résistance charge utile par étagère : 60 kg. Fermeture : serrure à clefs à double panneton en standard ou en option serrure électronique (1 code utilisateur, 1 code maître).

Caractéristiques : construction en double paroi ép. tôle 1,2 mm. Epaisseur des matériaux réfractaires : 30 mm. Porte(s) ép. 105 mm avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable. Pènes \varnothing 25 mm et blindage des organes de condamnation. Ouverture de la porte 180°. Coloris : gris RAL 7035.



| | Nbre de porte(s) | Nbre d'étagère(s) | ML d'archivage | Nbre de Pênes Vert. | Nbre de Pênes Vert. | Poids (kg) |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| Armoire ignifuge 445 L | 2 | 2 | 3,30 | 3 | 4 | 440 |
| Armoire ignifuge 600 L | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 520 |
| Armoire ignifuge 770 L | 2 | 4 | 5,50 | 5 | 4 | 650 |

| Réf. | Désignation | Dim. ext. en mm | Dim. int. en mm |
|----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C2130002 | Armoire ignifuge 445 L | H 1 200 x L 1 250 x P 585 | H 1 030 x L 1 110 x P 390 |
| C2130003 | Armoire ignifuge 600 L | H 1 950 x L 940 x P 585 | H 1 780 x L 800 x P 390 |
| C2130004 | Armoire ignifuge 770 L | H 1 950 x L 1 250 x P 585 | H 1 785 x L 1 110 x P 390 |
| C2139001 | Option serrure électronique | | |

