

## FICHE TECHNIQUE

### Restlight 4

#### Avantages clés

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 98
- Angle de diffusion: 65°
- Température de lumière: 2700K~6500K
- Puissance: 60W



Ce panneau lumineux est un élément d'apport de lumière sans dégagement d'U.V. pour la restauration des œuvres d'art (tapisserie, tableau, fresque, etc...).

Fourni avec un support de fixation standard de 5/8", le panneau peut être monté directement sur n'importe quel support d'éclairage standard.

- 900pcs LED ultra-lumineuses
- Technologie LED SMD
- Angle de faisceau large de 65°
- Température réglable en continu 2700K-6500K
- Puissance 60W, 2000Lux @ 1 mètre
- Gradation de 0 à 100% sans scintillement
- CRI 98, TLCI 99
- Couleur et gradateur contrôlés par DMX512
- Couleur de l'écran LCD et valeur du gradateur
- Alimentation par batterie V / Gold ou adaptateur secteur



Code Produit	Désignation
C6160005	RESTLIGHT 4
<b>ACCESOIRE</b>	
C6149010	Pied pour Restlight 2 et 4 sans roulettes
C6149011	Pied pour Restlight 2 et 4 <b>avec</b> roulettes