

Thermo-hygromètre enregistreur

- Thermo-hygromètre enregistreur de faibles dimensions
- En option sonde externe pour une mesure déportée
- En option sonde externe pour l'intérieur des vitrines

Cet enregistreur est à la fois très complet et de taille très réduite de manière à se faire discret au plus près des collections pour l'enregistrement des données de température et d'hygrométrie. Existe en deux modèles : avec ou sans sonde déportée. Il permet un contrôle facile du climat dans des réserves ou des salles d'exposition.

En option, une sonde filaire NTC peut se connecter sur l'un ou l'autre modèle avec son port mini-USB pour vous permettre de contrôler l'HR et la température à l'intérieur d'un agencement ou d'une vitrine.

Les données sont enregistrées par l'appareil et récupérable par un câble USB sur votre système informatique. Un logiciel de traitement de données installé en local vous permet l'exploitation de données.

Certificat usine ISO.

Caractéristiques : câble USB et logiciel fournis. Export des données au format CSV. Étanche IP65 aux projections.

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde à 24H réglable.

Température : -30° à +70°C ; Précision : 0,5 °C (-20° à +50°C)

Hygrométrie : 0 à 99% HR ; Précision : ± 3% HR.

Sonde Externe : NTC Ø 3 x 40 mm. Existe en L 3 et 8 m.

Température : -50° à +125°C ; Résolution : 0,5 °C (-20° à +50°C)

Capacité de mémoire : 2 GB (carte micro SD incluse).

Affichage : mini, maxi, alarme et batterie faible.

Alimentation : pile Lithium CR2032 incluse.

Dimensions : H 89 x L 60 x P 21 mm.

Poids : 57 g

