

Vitrine cloche Optimum

• **Vitrine conforme aux exigences de la conservation préventive et de la sécurisation des oeuvres.**

Vitrine complètement hermétique et équipée en standard d'un compartiment pour les produits dessiccants, accessible par le caisson. La circulation de l'air se fait autour du sur-plateau amovible. Cloche collée U.V. verrouillée au socle par deux serrures invisibles par l'intérieur du caisson. Ouverture par ventouse. Hauteur de présentation : 57 cm. Disponible en verre trempé avec serrure standard ou en verre feuilleté avec serrure de sécurité type Abloy®. Mise en peinture hors poussière en atelier professionnel, RAL au choix. Etude personnalisée sur demande.

Caractéristiques : cloche en verre trempé JPP ép. 8 mm (ou 44.2) avec collage UV. Socle en médium, monté sur vérins réglables.

Options : sur-plateau en tôle laquée avec signalétique intégrée rétro-éclairée ; éclairage par leds montés sur tige. Intégration possible d'un système de régulation hygrométrique de l'air par électrolyse.



Serrure Abloy® pour version verre feuilleté



Éclairage sur tige en option, **NOUS CONSULTER**



Plateau supérieur avec 2 aérations pour la circulation de l'air



Sur-plateau standard



Sur-plateau optionnel avec signalétique intégrée rétro-éclairée

