

Vitrine à crémaillère Harmonie

- **Ouverture par portes latérales**
- **Vision totale des oeuvres**
- **Conseillée pour un éclairage latéral sur toute la hauteur de la vitrine**
- **Etagère réglable en toute liberté**

Conseillée pour un éclairage latéral sur toute la hauteur de la vitrine. Livrée avec 4 étagères ép. 8 mm verre trempé type securit JPP, montées sur crémaillères réglables fixées sur le fond de la vitrine, habillage en mélaminé.

Portes battantes (verre trempé ép. 6 mm) avec serrure bouton sur les côtés, équipées de battues de porte pour minimiser la circulation de l'air.

Sur demande : portes coulissantes en façade.

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de forme carré disponible en 3 coloris standards (époxy noir satiné, alu naturel satiné, anodisé bronze) ou en spécifique peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré (sur devis). Structure montée sur vérins réglables et équipée d'un contour de porte pour l'étanchéité. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponibles en 6 coloris standards (frêne noir, hêtre du Tyrol, bouleau de mainau, chêne gladstone sable, blanc ou gris clair) ou sur nuancier sur devis. Fond de la vitrine en verre ou en mélaminé. Caissons haut et bas en stratifié légèrement en retrait (même coloris que le mélaminé).

Ouverture et serrure : portes battantes équipées de serrure type souris. Sur demande serrure identique et sur devis serrure de sécurité type Abloy® ou serrure en centre-ouvrant.

Verre : tous les verres sont trempés type securit. Les étagères et les portes sont en joints plats polis (ép. 8 et 6 mm). Sur devis verre extra-clair, verre anti-reflet ou verre anti-effraction (feuilleté).

Éclairage : chaque vitrine peut être équipée d'un toit éclairant 4 spots dichroïque orientables 20 W ou leds 5 W avec ou sans gradateur. Arrivée électrique au pied de la vitrine avec 2 mètres de fil électrique équipé d'une prise avec terre. Éclairage latéral sur toute la hauteur de la vitrine par tubes néon ou par leds.

Caractéristiques : livrée avec 4 étagères ép. 8 mm verre trempé type securit JPP, montées sur crémaillères réglables fixées sur le fond de la vitrine, habillage en mélaminé. Portes battantes (verre trempé ép. 6 mm) avec serrure bouton sur les côtés, équipées de battues de porte pour minimiser la circulation de l'air.

Option : toit éclairant complètement installé avec 4 spots orientables halogène ou source LED, avec ou sans gradation. Éclairage latéral sur toute la hauteur de la vitrine par tubes néon ou par LED.



Archives Départementales d'Evreux



NUANCIER

6 coloris de mélaminé à préciser à la commande



4 coloris de profilé au choix

