

Vitrine murale Prestige

• Grande diversité de finitions

Structure : profilé aluminium 28 mm de forme arrondie. Disponible en deux coloris standards (époxy noir satiné, alu naturel satiné) ou sur devis peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré en spécifique. Plancher, toit et fond en mélaminé 19 mm disponible en 5 coloris standards (frêne noir, hêtre du Tyrol, bouleau de mainau, chêne gladstone sable, ou blanc) ou sur nuancier sur devis. Vitrites livrées montées.

Verre : tous les verres sont trempés type securit. Les étagères et les portes sont en joint plat poli. Sur devis verre extra-clair, verre anti-effraction (feuilleté) ou verre anti-reflet.

Ouverture et serrure : portes coulissantes équipées d'une serrure souris. Sur demande serrures identiques et sur devis serrure de sécurité type Abloy® ou serrure en centre-ouvrant.

Eclairage : chaque vitrine peut être équipée d'un toit éclairant muni de 2 spots orientables LED 5 W avec transformateur 60 VA. Arrivée électrique à la base de la vitrine avec 2 mètres de fil électrique équipé d'une prise avec terre.

De nombreuses options sont disponibles : éclairage par leds sans dégagement de chaleur ni U.V., fond miroir, étagère supplémentaire, soclage, etc...

Dimensions : H 80 x L 100 x P 25 cm.



Vitrine murale Prestige avec option fond miroir



Sur demande : éclairage par spots leds orientables sans dégagement de chaleur et sans U.V.

